



プラグ形状	コンセント定格
⊕ (横型)	15A 125V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1281C2B		
寸法	外形	幅 1200	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700	高さ 1450
法	冷蔵室	幅 515	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 513L	合計 1026L	冷蔵室 513L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 2.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 321W/321W	霜取り時 576W/576W	
年間消費電力量	1650kWh/年			
放熱量	751W/751W			
電源	電源コード	長さ 3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み 接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	132kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1281C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-74
品番	SRR-K1281C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。