



プラグ形状	コンセント定格
(☺) (横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫		
品番	SRR-K1561CSB		
寸法	外形	幅 1460	奥行 650 高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645 奥行 550 高さ 700	冷蔵室 幅 1360 奥行 550 高さ 1450
定格内容積	冷凍室 236L 合計 1003L 冷蔵室 767L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂	
内装	調整棚	内箱 : ステンレス鋼板 ポリエチレンコーティングワイヤー	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下	
	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃	
	冷蔵室	-6℃~12℃	
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W 冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
送風機	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時 365W/365W 霜取り時 593W/593W	
年間消費電力量	1760kWh/年		
放熱量	795W/795W		
電源コード	長さ	3.0m	
	プラグ	横型 接地極付2極差込み	
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 小3枚 大1枚、網棚 (底用) 小1枚 大1枚 棚受 18個、排水ホース 1本、ねじ 4本 取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット		
その他	凝縮器フィルター		
製品質量	143kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。  
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。  
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561CSB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-23
品番	SRR-K1561CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。