



製品名		業務用冷蔵庫	
品番		SRR-K1561SB	
寸法	外形	幅 1460	奥行 650
	内形	幅 1360	奥行 550
規格内容	積	1042L	
	材	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
質	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
	内装	内箱: ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度	-5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷媒	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V	2.4W×2個
	凝縮器用	DC12V	8.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	197W/197W
		霜取り時	365W/365W
年間消費電力量	740kWh/年		
放熱量	367W/367W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m	
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
脚、調節範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個		
	排水ホース 1本、取扱説明書 1冊		
その他	転倒防止金具 1セット、ねじ4本		
製品質量	凝縮器フィルター		
	128kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓢ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1561SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-07
品番	SRR-K1561SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。