



プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

製品名	業務用冷凍冷蔵庫			
品番	SRR-K1581C2B			
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645	奥行 700	高さ 1450
	冷蔵室 幅 645	奥行 700	高さ 1450	
定格内容積	冷凍室 641L 合計 1282L 冷蔵室 641L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度条件	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下 周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W 冷蔵室 公称出力 170W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W 冷蔵室 DC12V 2.4W	
	凝縮器用	DC12V 8.4W×2個		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示 マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	電圧	単相 100V 50Hz/60Hz		
電気定格	消費電力	冷却時 355W/355W 霜取り時 584W/584W		
	年間消費電力量	1810kWh/年		
放熱量	785W/785W			
電源	電源コード	長さ 3.0m プラグ 横型 接地極付2極差込み		
	適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V		
脚、調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚 6枚、網棚(底用) 2枚、棚受 24個 排水ホース 1本、取扱説明書 1冊、ねじ4本			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	153kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1581C2B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-78
品番	SRR-K1581C2B

仕様は改良により一部変更する場合があります。