



製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1583CSB		
寸法	外形	幅 1460	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 645	奥行 700	高さ 700
	冷蔵室	幅 1360	奥行 700	高さ 1450
定格内容積		冷凍室 304L	冷蔵室 982L	合計 1286L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整	棚 : ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
庫内温度設定範囲	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	冷凍室	-25℃~-15℃		
冷凍室	冷蔵室	-6℃~12℃		
	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
凝縮器	冷却器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷媒	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 2.4W	
	凝縮器用	DC12V 8.4W		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	電圧	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	消費電力	三相 200V 50Hz/60Hz		
	年間消費電力量	1870kWh/年		
放熱量	消費電力	冷却時 364W/364W		
	霜取り時	592W/592W		
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み	20A 250V		
	脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚	小3枚 大1枚, 網棚(底用) 小1枚 大1枚		
	棚受	18個, 排水ホース 1本		
その他	取扱説明書	1冊, ねじ 4本		
	凝縮器フィルター			
製品質量	151kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1583CSB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-25
品番	SRR-K1583CSB

仕様は改良により一部変更する場合があります。