



製品名	業務用冷蔵庫		
品番	SRR-K1861B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 650
寸法	内形	幅 1685	奥行 550
寸法	高さ	1950	1450
定格内容積	1292L		
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂	
質	内装	内箱: ステンレス鋼板	
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー	
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	庫内温度	-5℃以下	
性能	条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず	
性能	庫内温度設定範囲	-6℃~12℃	
冷凍サイクル	圧縮機	公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式	
冷却器	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式	
	冷媒	R134a	
送風機	冷却器用	DC12V 2.4W×2個	
	凝縮器用	DC12V 8.4W	
ユニット	温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示	
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り	
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz	
	消費電力	冷却時	227W/227W
消費電力	霜取り時	395W/395W	
年間消費電力量	770kWh/年		
放熱量	397W/397W		
電源コード	電源コード	長さ 3.0m	
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み	
脚, 調節範囲	脚	接地極付2極差込み 15A 125V	
	調節範囲	樹脂製 100mm~135mm	
付属品	網棚	小6枚 大3枚, 網棚(底用) 小2枚 大1枚	
	棚受	36個, 排水ホース 1本, ねじ4本	
その他	取扱説明書 1冊, 転倒防止金具 1セット		
製品質量	146kg		

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
 4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1861B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-240-40
品番	SRR-K1861B

仕様は改良により一部変更する場合があります。