



プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

製品名		業務用冷凍冷蔵庫		
品番		SRR-K1883C2B		
寸法	外形	幅 1785	奥行 800	高さ 1950
	内形	冷凍室 幅 515	奥行 700	高さ 1450
法	冷蔵室	幅 1100	奥行 700	高さ 1450
	定格内容積	冷凍室 505L	冷蔵室 1087L	合計 1592L
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
	内装	内箱 : ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下	
条件	周囲温度 30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲	冷凍室	-25℃~-15℃		
	冷蔵室	-6℃~12℃		
冷却サイクル	圧縮機	冷凍室 公称出力 260W	冷蔵室 公称出力 170W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
ユニット	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	冷凍室 DC12V 2W	冷蔵室 DC12V 2.4W	
	凝縮器用	DC12V 8.4W×2個		
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時 379W/379W	霜取り時 608W/608W	
年間消費電力量	1830kWh/年			
放熱量	809W/809W			
電源コード	長さ	3.0m		
	プラグ	接地極付3極差込み		
適合コンセント	接地極付3極差込み 20A 250V			
脚, 調整範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網棚	小3枚 大6枚, 網棚(底用) 小1枚 大2枚		
	棚受	36個, 排水ホース 1本		
その他	取扱説明書 1冊, ねじ4本			
製品質量	凝縮器フィルター			
製品質量	183kg			

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	840-240-82	
		M. MAEDA	A3サイズ	SRR-K1883C2B-00		品番	SRR-K1883C2B
		20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。