





品名		業務用冷凍冷蔵庫			
品番		SRR-LV1863C			
寸法	外形 (mm)		幅 1785	奥行 650	高さ 1950
	内形 (mm)	冷凍室	幅 515	奥行 550	高さ 700
		冷蔵室	幅 1685	奥行 550	高さ 1450
定格内容積			冷凍室 186L 合計 1261L 冷蔵室 1075L		
材質	外装	側面 前面	: ステンレス鋼板		
		天面 底面 後面	: 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ABS樹脂			
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下 冷蔵室 -5℃以下			
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲			冷凍室 -25℃~-15℃ 冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	冷凍室 公称出力	270W		
		冷蔵室 公称出力	270W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室: DC12V 2.4W 冷蔵室: DC12V 2.4W×2個		
		凝縮器用	DC12V 1.92W×3個		
	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	三相 200V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	433W/433W		
		霜取り時	776W/776W		
年間消費電力量			1500kWh/年		
放熱量			973W/973W		
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 接地極付3極差し込み			
		適合コンセント	接地極付3極差し込み 20A 250V		
脚、調節範囲			樹脂製 100mm~135mm		
付属品	網棚 小1枚, 中6枚, 大1枚, 棚受 32個 網棚(底用) 小1枚, 中2枚, 大1枚, 排水ホース 1本 転倒防止金具 1セット, 取扱説明書 1冊, 平ねじ 4本				
	その他	凝縮器フィルター			
製品質量			168kg		

注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
	20A 250V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
G. ISHIKAWA K. NAKAMURA		A3サイズ	SRR-LV1863C-00
25. 09. 17	25. 08. 21	1/20	作成日 25. 08. 21 (M. MAEDA)

製品コード	852-240-34
品番	SRR-LV1863C

仕様は改良により一部変更する場合があります。