






プラグ形状	コンセント定格
⊕(横型)	15A 125V

品名		業務用冷凍冷蔵庫			
品番		SRR-LV661C			
寸法	外形 (mm)	幅 615	奥行 650	高さ 1950	
	内形 冷凍室 (mm)	幅 515	奥行 550	高さ 700	
	冷蔵室 (mm)	幅 515	奥行 550	高さ 690	
定格内容積		冷凍室 186L	合計 364L		
		冷蔵室 178L			
材質	外装	側面 前面		ステンレス鋼板	
		天面 底面 後面		亜鉛メッキ鋼板	
	扉	表：ステンレス鋼板		裏：ABS樹脂	
	内装	内箱：ステンレス鋼板			
調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー				
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
性能	庫内温度	冷凍室 -20℃以下	冷蔵室 -5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
庫内温度設定範囲		冷凍室 -25℃~-15℃	冷蔵室 -6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 270W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	冷凍室：DC12V 2.4W		
			冷蔵室：DC12V 2.4W		
		凝縮器用	DC12V 1.92W		
温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	193W/193W		
		霜取り時	530W/530W		
年間消費電力量	1020kWh/年				
放熱量	463W/463W				
電源	電源コード	長さ 2.0m以上			
		プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V			
脚、調節範囲	樹脂製 100mm~135mm				
付属品	網棚 2枚、網棚（底用） 2枚、棚受 8個				
	排水ホース 1本、転倒防止金具 1セット				
	取扱説明書 1冊、平ねじ 4本				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量	81kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 年間消費電力量は、JIS B 8630 (2009年版) で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
3. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
4. 外形高さ寸法は、脚高さ115mm時の寸法です。
5. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
T. AKIYAMA	K. OTOKAWA	A3サイズ	SRR-LV661C-00
25. 02. 21	25. 02. 17	1/20	作成日 25. 02. 17 (K. OTOKAWA)

製品コード	840-251-05
品番	SRR-LV661C

仕様は改良により一部変更する場合があります。