



プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	15 A 125 V

製品名	冷蔵ショーケース			
区分名 (区分)	五面ガラス式ショーケース (1B)			
品番	SSR-Z167CH			
寸法	幅	奥行	高さ	
	外形	432	438+ <sup>(20)</sup>	1432
	内形	388	390	950
	デッキ	305	360	---
	網棚	336	335	---
キャビネット	HOT棚	312	355	---
	有効内容積	HOT部: 43 L COLD部: 54 L		
冷却内容積	145 L			
外箱	樹脂焼付塗装鋼板			
内箱	4面2重ガラス・天面2重ガラス			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡			
扉	蝶番開閉式2重ガラス (開き角度100°)			
棚	3段 (網棚1段、HOT棚2段多段調節可能)			
圧縮機	全密閉型 公称出力130W相当			
冷媒	R600a			
冷却器	フィンチューブ型 強制循環式			
送風機	冷却器用 DC24V出力4.1W×2 凝縮器用 DC24V出力4.3W×3			
温度調節	自動温度調節器 (ダイヤル式)			
凝縮器	フィンチューブ型 強制循環式			
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト			
性能	庫内温度 3~10℃ (調節可) 外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず			
使用温度範囲	外気温 5~30℃、湿度60%RH以下			
年間消費電力量	781 kWh/年 JIS B 8631-2 (2011) (この値は付加機能の無い場合です。付加機能により異なります。)			
加熱装置	加熱方式	ホットプレート方式 (ヒータ110W×2)		
	温度調節	自動温度調節器		
	性能	品温 55±5℃ (外気温10℃)		
電気特性	電源	単相100V		
	周波数	50Hz/60Hz		
	消費電力	129W/145W (冷却) 239W/255W (冷却+加熱1段) 349W/365W (冷却+加熱2段)		
	電流	1.4A/1.5A (冷却) 2.5A/2.6A (冷却+加熱1段) 3.6A/3.7A (冷却+加熱2段)		
	運転時力率	0.95/0.99		
放熱量	300/340W (冷却時のみ)			
付属品	棚 (1枚)、棚受け (2個)、排水タンク (1個) 温度計 (1個) 庫内ガード (2個)、転倒防止金具 (2個)			
その他	漏電遮断器、キャスター (後側2個)、調節脚 (2個)			
製品質量	約63Kg			

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. KAINUMA	A3サイズ	SSR-Z167CH-00-D
	19.11.05	1/10	作成日 19.11.05 (H. KAINUMA)

製品コード	848-402-64
品番	<b>SSR-Z167CH</b>