



製品名		業務用低コールド冷蔵庫		
品番		SUR-GL1861SB		
寸法	外形	幅 1800	奥行 600	高さ 600
	内形	幅 1320	奥行 487	高さ 389
定格内容積		239L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 :電気垂鉛メッキ鋼板		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ステンレス鋼板		
	内装	内箱：ステンレス鋼板		
質	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲		-6℃~12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 120W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W
温度制御	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
電気定格	消費電力	冷却時 166W/166W		
	消費電力	霜取り時 170W/170W		
	圧縮機始動電流	11.6A/10.8A		
放熱量	304W/336W			
LED照明	0.64W×1個			
電源	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差し込み		
脚、調節範囲	樹脂製 100mm~135mm			
付属品	網柵	小1枚 大1枚、柵受 9個		
	網柵(底用)	小1枚 大1枚		
	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	81kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. コンセントスペースを利用する場合は、製品のユニット背面カバーをはずしてください。

プラグ形状	コンセント 定格
(♁)(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社	APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード	840-168-17	
		H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-GL1861SB-00		品番	SUR-GL1861SB
		19.01.09	1/20	作成日 19.01.09(H. MORIJIRI)			

仕様は改良により一部変更する場合があります。