



製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫				
品番	SUR-UT1541				
寸法	外形	幅 1500	奥行 450	高さ 800	
	内形	幅 1150	奥行 352	高さ 630	
定格内容積	245L				
材質	外装	側面 前面 テーブル: ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板			
	扉	表: ステンレス鋼板 裏: ステンレス鋼板			
	内装	内箱: ステンレス鋼板			
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー			
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン			
	庫内温度	0℃以下			
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず			
	庫内温度設定範囲	0℃~10℃			
冷却サイクルユニット	圧縮機	全密閉型 公称出力 100W			
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式			
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式			
	冷媒	R134a			
	送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
		凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御	マイコンコントロール方式, デジタル温度表示				
霜取り	マイコンコントロール式自動オフサイクル霜取り				
電気定格	電源	単相 100V 50Hz/60Hz			
	消費電力	冷却時	139W/139W		
		霜取り時	40W/40W		
圧縮機始動電流	17.0A/16.0A				
放熱量	264W/267W				
照明	DC24V LED照明				
電源	電源コード	長さ 2.0m以上 プラグ 横型 接地極付2極差し込み			
	適合コンセント	接地極付2極差し込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm				
付属品	網棚 3枚, 網棚(底用) 3枚, 棚受 12個 排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊				
その他	凝縮器フィルター				
製品質量	67kg				

- 注) 1. 公称出力について: 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。
 ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
G. ISHIKAWA	Y. KASHIWASE	A3サイズ	SUR-UT1541-00
23.02.02	23.01.19	1/20	作成日 23.01.19 (Y. KASHIWASE)

製品コード	840-010-03
品番	SUR-UT1541

仕様は改良により一部変更する場合があります。