

製品名	ホシザキ冷塩水機
システム名	SW-90E-1
組合せ	(水槽)SW-TE-90 (ユニット)SW-UE-31-1
電源	単相100V 50/60Hz 容量 0.85kVA (8.5A)
電流	6.5/6.5A(ポンプ1.45/1.45A)(ポンプ0.19kVA)(1.89A)
消費電力	495/550W
冷却能力	室温30℃ 水温25℃→0℃ 約5Hr(塩濃度3%) 室温20℃ 水温15℃→0℃ 約3Hr(塩濃度3%)
貯水容積	有効容積 約65L (オーバーフローなし)
外形寸法	幅900×奥行480×高さ1335(~1375)mm
外装	ステンレス鋼板(SUS436L)
水槽内装	PPE(樹脂) 色ベージュ
圧縮機	全密閉形 電動機出力300W
凝縮器	強制空冷式 フィン&チューブ形
放熱量	630/610W
冷却器	チタン管コイル(楕円形5段)
冷媒制御	キャピラリー
冷媒	R134a
循環方式	マグネットポンプ 単相100V 定格出力65W
濃度検知	塩分濃度計(伝導度検出) 表示(LED赤)
温度制御	サーミスタ 表示(LED赤)
ウィークリータイマ	デジタル方式(H5F-A)
電気回路保護	漏電遮断器(過負荷保護装置付)
過負荷保護	プロテクタによるマグネットポンプの停止(自動復帰) プロテクタによる圧縮機の停止(自動復帰)
脚	ステンレス製(SUS304) 250~290mm調整可能
製品質量	65kg SW-TE-90 33kg(梱包質量41kg) SW-UE-31-1 32kg(梱包質量42kg)
梱包	SW-TE-90 ダンボール梱包 幅944×奥行534×高さ770mm SW-UE-31-1 木枠梱包 幅610×奥行480×高さ1153mm
付属品	食塩カゴ、フィルタ、仕切板、スコップ、支柱4本 データパネル、ユーザーパネル
使用条件	周囲温度5~35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内 屋内設置
オプション	処理カゴ(推奨品) 錦化成製-5号バスケット(365×250×200)

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
- 場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
- また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
- (給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. センサー位置は、排水栓固定位置と付け替えることにより、対称の位置に取付けられます。
3. 製品コード：82EU-S001

