


| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| 品名 | ドローテーブル冷凍庫 | |
| 機種名 | TBW-44FM3 | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1200×750×550 |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 832×595×315 |
| 有効内容積 (L) | 149 | |
| 製品質量 (kg) | 105 | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング |
| | 内装 | ステンレス鋼板 |
| | 扉 | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚 |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン |
| 自在棚 | 自在棚 | |
| 冷却性能 | 周囲温度30℃(無負荷) | -20℃以下 |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 425W |
| | 冷媒制御方法 | キャピラリーチューブ |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 |
| | 冷媒 | R-404A |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 |
| | 霜取方式 | マイコン制御ヒーターデフロスト |
| | 適用ブレーカー | 単相100V 15A 50/60Hz |
| 電源 | 適用コンセント | 接地2P 15A 125V |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) 5.5/3.2 始動電流 (A) 25/29 消費電力 (W) 360/305 力率 (%) 65/95 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) 3.6/3.6 消費電力 (W) 364/364 |
| | 使用周囲温度 (℃) | 5~35 |
| | 放熱量 50/60Hz | 703/781W |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製、120~155mm | |
| 付属品 | ホテルパン1/1サイズ4個、排水配管キット一式 | |
| その他 | 凝縮器フィルター | |

仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|-------------------|--------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 2012 · 12 · 18 | 1 / 20 | 図面番号 |