



■ 仕様表

品名	電磁フライヤー		
型式	TIFL-45N		
外形寸法	W450×D600×H800 (mm)		
槽内寸法	W384×D450 (mm)		
製品重量	71kg		
油量	18リットル		
定格電圧	3相200V		
定格消費電力	起動時	6.5kW (20℃)	
	定格時	5.3kW (180℃)	
一次測定格電流値	15A		
ブレーカー容量	3極:30A		
温度調節範囲	90℃~200℃		
温度表示範囲	50℃~300℃		
タイマー時間設定範囲	0~99分59秒		
メニュー調理	6メニュー		
安全装置	温度過昇防止装置 (作動温度280℃)		
品番	部品名	材質	個数
1	油槽	SUS304 BA t1.2	
2	外装	SUS430 No.4 t0.8	
3	操作パネル	デジタル表示	1
4	電源スイッチ		1
5	扉		1
6	ヒートパイプ		3
7	リセットボタン	温度過昇防止装置	1
8	温度過昇防止感知棒		1
9	温度センサー		1
10	セパレーター		2
11	排油接続口	32A ボールバルブ	1
12	アジャスト脚	SUS430	4
13	電源コード	4芯アース付 3.5mm ² リード線1.5m プラグなし	1
備考	付属品 フタ×1 すべり板×1 敷き網×1 すくい網×1 油切り×1 油切り網×1 油缶×1 油こし網×1		

(FD-1518111000)

(2010年04月01日現在)

特記: 掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



現場名				
設計	製図	営業	作成日	
			最終更新日	

品名	電磁フライヤー		図番
寸法	W450×D600×H800	(mm)	台数
型式	TIFL-45N		縮尺 1/10 (A3)