



■ 仕様表

品名	ウルティモシリーズ ガスレンジ		
型式	TSGR-1232A		
外形寸法	W1200xD750XH800 (mm)		
製品重量	200kg		
ガス消費量	都市ガス	LPガス	
	70.9kW (61000kcal/h)	63.4kW (4.54kg/h)	
オープン内装	アルミニウムメッキ鋼板		
オープン内寸法	W500xD500XH320 (mm)		
立消え安全装置	コンロ	---	
	オープン	熱電対方式	
点火方式	コンロ	連続スパーク点火	
	オープン	圧電点火	
温度調節範囲	100~320℃		
品番	部品名	材質	個数
1	外装	SUS430 No.4 t1.0	
2	排気口	SUS430	1
3	器具栓ツマミ	ABS樹脂	5
4	汁受け	SUS430	2
5	一重バーナー	FC φ90 5.2kW(4500kcal/h)	2
6	二重バーナー	FC φ190 17.4kW(15000kcal/h)	3
7	一重バーナー五徳	FC	2
8	二重バーナー五徳	FC	3
9	電池BOX	1.5V用	1
10	ガス接続口	3/4B (20A) ユニオン	1
11	アジャスト	SUS304	4
12	オープン取手	SUS304	1
備考	付属品: バット×1、バット敷き網×1、棚網×1、バット掛け×1 単2形乾電池×1		

(FK-111221500A)

可燃物からの離隔距離 (mm) 以上					
器体の周囲		器体上方の周囲		設置床面	
側方	後方	側方	後方	上方	下地、仕上とも
250	150	250	150	フード	不燃材

トップバーナー	ご使用最大鍋径
一重バーナー (φ90)	280 (mm)
二重バーナー (φ190)	420 (mm)

(2009年11月20日現在)

特記: 掲載の製品は、仕様及び外観を改善のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。					現場名	品名	ウルティモシリーズ ガスレンジ	図番			
					設計	製図	営業	作成日	寸法	W1200xD750XH800 (mm)	台数
								最終更新日	型式	TSGR-1232A	縮尺
											1/10 (A3)