



付属品	自販機統一ステッカー、固定金具、アンカーボルト ヒューズ(5A)、チェックバルブ
オプション	ストレーナ、照明灯(前扉用照明) コインセレクタ(4WAY: 10円・50円・100円・500円) 価格銘板(4WAY: 50円・100円・150円・200円・無字) 水冷凝縮器凍結防止コードヒーター
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内
設置条件	屋内据付(冰雪製造業、自販機設置基準に準ずる)

*仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(配管スペースは、本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
- 元プレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
- 製品コード: 62ED-D005

製品名	ホシザキキューブアイス自動販売機
形名	VIM-200WD
電源	三相200V 50/60Hz 容量3.1kVA(8.8A)
電流	定格電流 5.0/4.7A 電動機定格電流 5.0/4.7A 始動電流 33/31A
消費電力	電動機定格消費電力 1160/1280W (力率68/79%)
販売量	約0.5~1.5kg/回(調整可) 出荷時1kg設定
販売時間	約41/36s/回(1kg設定)
バラツキ	約±20%(セット値)
製氷能力	約190/210kg/d(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約185/205kg/d(周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28×28×32mm
1回の製氷時間	約23/21min(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約3.36kg/140個
貯氷量	約85kg(自然落下時)
消費水量	約1.71/1.99m³/d(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約2.29/2.52m³/d(周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅800×奥行750×高さ1830(アジャスタ付1827~1865)mm
放熱量	2100/2350W
キャビネット	樹脂(氷取出口) 亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装
前扉	右ヒンジ開閉式 Wロックハンドル鍵付
ストック	ABS樹脂
断熱材	発泡ポリウレタン
氷放出方式	プッシュスイッチによるスクリー回転式
定量検知	タイマー方式(Max 60sec)
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結式 2ヶ所 Rc1/2(製氷用水及び冷却用水)
排水方式	製氷残水毎回稀釈排水 2ヶ所 R3/4(製氷用水) Rc1/2(冷却用水)
圧縮機	全密閉形 出力1100W
凝縮器	二重管形水冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒	R404A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	機械検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
冷却水量制御	自動給水弁
電気回路保護	200V側 漏電遮断器(過電流保護付) 100V側 ヒューズ(5A)
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 圧カスイッチ(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
コインメカニズム	使用硬貨 100円のみ 価格設定 100円
表示	「販売中」、「うりきれ」ランプ点灯(氷の有無による) 「氷放出中」ランプ点灯
脚	亜鉛合金製 77~115mm調整可能
梱包	木枠梱包 幅930×奥行880×高さ1950mm
製品質量	175kg(梱包時 237kg)

ホシザキキューブアイス自動販売機 VIM-200WD [セル方式]

設計	製図	尺度	1/20	第3角法
2023.08.04 改訂日	作成日	2009.09.30	図番	D05823
				改訂 6

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。