



オプション	ストレーナ、照明灯(前扉用照明) コインセレクタ(4WAY: 10円・50円・100円・500円) 価格銘板(4WAY: 50円・100円・150円・200円・無字)
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa 電圧変動: 定格電圧の±10%以内
設置条件	屋内据付(冰雪製造業、自販機設置基準に準ずる)

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとって下さい。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 2. 製氷能力は周囲温度、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
 3. 元プレーカー容量は15A 125Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
 4. 製品コード: 62DC-D016

製品名	ホシザキキューブアイス自動販売機
形名	VIM-90D
電源	単相100V 50/60Hz 容量0.93kVA(9.3A)
電流	運転電流 8.2/8.3A 電動機定格電流 8.2/8.3A 始動電流 34/31A
消費電力	電動機定格消費電力 710/815W (力率86/98%)
販売量	約0.5~1.5kg/回(調整可) 出荷時1kg設定
販売時間	約35/31s/回(1kg設定)
バラツキ	約±20%(セット値)
製氷能力	約90/95kg/d(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約80/85kg/d(周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	角氷 約28x28x32mm
1回の製氷時間	約28/26min(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz)
1回の製氷量	約1.92kg/80個
貯氷量	約50kg(自然落下時)
消費水量	約0.21/0.22m ³ /d(周囲温度20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.18/0.19m ³ /d(周囲温度30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法	幅700x奥行630x高さ1830(アジャスタ付1827~1865)mm
放熱量	1500/1660W(50/60Hz)
キャビネット	樹脂(氷取出口) 亜鉛メッキ鋼板 ポリエステル粉体塗装
前扉	右ヒンジ開閉式 Wロックハンドル鍵付
ストッカ	ABS樹脂
断熱材	発泡ポリウレタン
氷放出方式	プッシュスイッチによるスクリュー回転式
定量検知	タイマー方式(Max 60sec)
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式
除氷方式	ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開
給水方式	水道直結式 Rc1/2
排水方式	製氷残水毎回稀釈排水 R3/4
圧縮機	全密閉形 出力400W
凝縮器	フィン&チューブ形強制空冷式
冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室
冷媒	R404A
製氷制御	マイコン制御
除氷制御	マイコン制御
給水制御	マイコン制御
貯氷制御	機械検知方式(遅延タイマー付)
製氷水量制御	オーバーフロー方式
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付き)、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰) 圧カスイッチ(自動復帰)
インターロック機能	マイコンによる機械運転停止
コインメカニズム	使用硬貨 100円のみ 価格設定 100円
表示	「販売中」、「残りきれ」ランプ点灯(氷の有無による) 「氷放出中」ランプ点灯
脚	亜鉛合金製 77~115mm調整可
製品質量	147kg(梱包時200kg)
梱包	木枠梱包 幅830x奥行760x高さ1960mm
付属品	自動機統一ステッカー、固定金具、アンカーボルト

ホシザキキューブアイス自動販売機 VIM-90D [セル方式]

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2023.08.04 改訂日	作成日 2009.09.30	図番 D05822	改訂 △

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。